

序号	区域	产品名称	型号规格、技术要求	样式图片	数量	单位	单价	总价
1	一层多功能学术报告厅	礼堂椅椅	1、站脚:铝合金站脚高盖一次压铸成型,尺寸规格约为长【510/400】mm*宽85 mm*高640mm。2、座背板:采用15mm多层板精磨而成,饰面为环保油漆面。3、扶手面:采用优质橡木精制而成,饰面为环保油漆面。4、回复机构:座垫采用阻尼回复机构,无噪音慢回位,安全可调节快慢。5、座椅尺寸约为:宽585mm×深【670/720-970】mm×高1050mm。座高450mm,座深约460mm,座宽约500mm。6、固定装置:采用预埋式拉爆结构安装,牢固耐用。7、椅填充材质:座背采用冷发泡pu定型海棉,座密度为55kg/m ³ ,背密度为45kg/m ³ 。8、椅饰面:采用高级优质工程面料履面,耐磨次数大于100000次,抗起球性为5级,耐光色牢度大于5级,干,湿磨擦色牢度4-5级,甲醛含量合格,可分解致癌芳香胺染料符合标准要求,达到B1级阻燃标准(提供检验报告)。9、侧板:采用中纤板基材面履高级优质工程面料。安装方式为钉扣式		353	张	1860	656580
2	一层多功能学术报告厅	主席桌	规格: 1400*420*760, 桌面基材: 采用优质品牌E0级中密度纤维板, 双面贴AAA级胡桃木皮, 密度为740kg/m ³ ~850kg/ m ³ , 甲醛释放量≤0.5mg/L符合国家标准, 含水率低于12% 2、面材: 厚度≥0.6mm, 无起泡、渗胶现象; 3. 油漆: 高级品牌环保UV底漆和PU面漆, 采用三底二面亚光透明油漆工艺, 经过十二道工序处理, 表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀。3、粘胶: 均采用符合GB18583-2001标准白乳胶, 粘合强度大, 粘合时间长; 5. 五金配件: 采用优质品牌五金配件。		9	张	2185	19665
3	一层多功能学术报告厅	主席椅	1. 面料: 优质头层黄牛皮, 海棉: 采用高密度阻燃定型海绵, 胡桃色木架, 厚度≥1.5mm, 无异味色差, 皮革色牢度≥4.5级; 裂强度≥35N/MM。扣皮平整, 倒角、脚线、钉角均匀。2. 回弹力50%以上, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过HD测试永不变形; 3. 曲木板: 根据人体工程学设计, 采用多层曲木板: 热压成型, 无分层开裂, 经防虫防蛀防腐处理。4. 脚架: 实木		10	张	1150	11500